



※使用条件：器具に内蔵時の巻線温度は、105℃以下（上昇値75K以下）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|-------|------------|-------------|--------|---------------------|-------------|--------|----|--|-----|--------------------------|----|---------------------|--|
| 品名 | RWHL-40100A(B)1-S | | | | | コード番号 | 01040*** (01040***) | | | 材質 | | 品種名 | RWHL2-40100A(B)1-03SP-05 | | | |
| 項目 | 規格 | 項目 | 規格 | 項目 | 規格 | 口出し線寸法 | | | | 材厚 | | 図番 | FG-FIG0505315 | 尺度 | | |
| 入力電圧 | 100 V | 始動電圧 | V | 騒音 | 39 dB | 線色 | 有効長 | μキリ | 防水(WT) | | 承認 | 承認 | 検印 | 製図 | 設計 | |
| 周波数 | 50 (60) Hz | インピーダンス | V | 認定検査 機関 | JET | 黒(茶) | 510 ± 20 mm | 7 mm | | | | | | | | |
| 入力電流 | 0.45 A | | A | | | 白 | 510 ± 20 mm | 7 mm | | | | | | | | |
| 入力電力 | 4.4 W | 線種 | E | 種 | 安定器色 | グレー | 黄 | 510 ± 20 mm | | | 7 mm | | | | 技術 05.5.31 神下 | |
| 短絡電流 | 0.54 A | 温度上昇 | 40 K | 質量 | 1730 ± 50 g | 青 | 1230 ± 20 mm | 7 mm | | | | | | | | |
| 2次電圧 | 200 V | | 120 K | 保護機能 | 145 ± 2℃ | * | *** ± ** mm | * mm | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |  藤井電機工業株式会社 | | | | | |