



※使用条件：器具に内蔵時の巻線温度は、105℃以下（上昇値75K以下）

品名	RWHL-40200A(B)2-S					コード番号	01040*** (01040***)			材質		品種名	RWHL-40200A(B)2-03SP-00			
項目	規格	項目	規格	項目	規格	口出線 有効長				材厚	図番	FIG-FG1607096	尺度			
入力電圧	200 V	始動電圧	V	騒音	42 dB	白 0.75mm ^φ	510 ± 20 mm	Δキ 7mm	防まつ形 (SP) 鉛フリーはんだ使用 保護機能付	承認	承認	検印	製図	設計		
周波数	50 (60) Hz	インダクタンス	V	認定検査	JET	黒 0.75mm ^φ	510 ± 20 mm	Δキ 7mm					技術 16.7.9 神下			
入力電流	0.44 A		A	機関		(茶)0.75mm ^φ	510 ± 20 mm	Δキ 7mm								
入力電力	85 W	線種	E	安定器色	シロ	赤 0.5mm ^φ	730 ± 20 mm	Δキ ⑦mm								
短絡電流	0.7 A	温度上昇	50 K	質量	1750 ± 50 g	青 0.5mm ^φ	730 ± 20 mm	Δキ ⑦mm								
2次電圧	290 V		120 K	保護機能	146 °C	黄 0.5mm ^φ	1230 ± 20 mm	Δキ ⑦mm								
											藤井電機工業株式会社					